

TYREinflate 450



Szybki czas pompowania

Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 3,5 minuty**



Zwijany kabel

Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Światło LED

Łatwy w obsłudze nawet w ciemności i przy słabym oświetleniu



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 450 to szybki kompresor do opon z podświetlanym, cyfrowym manometrem, który ułatwia odczytanie ciśnienia w ciemności. Pompuje oponę w 3,5 minuty**. Funkcja auto stop wyłącza kompresor, kiedy wybrane ciśnienie zostanie osiągnięte. Płaska konstrukcja Tyreinflate 450 zapewnia maksymalną stabilność podczas pompowania, a zwijany kabel pomaga szybciej wrócić na drogę bez straty czasu na rozplątywanie lub chowanie go. Zawiera 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, motocykli, piłek i innych.** Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Wymiary i waga			Dodatkowe dane produktu	Możliwości
Opis produktu	Napięcie nominalne	Długość	Szerokość	Wysokość	Wyświetlacz	Zabezpieczenie bezpiecznikiem
TYRE inflate 450	111 V	1970 mm	880 mm	1800 mm	Digital	10 A

	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Oznaczenie produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 450	OTI450	07-03-2024	4052899620216	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 450
	Film przedstawiający produkt TyreInflate How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BAR

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.