Karta katalogowa produktu

TYREinflate 1000



Szybki czas pompowania
Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 2 minuty**



Zwijany kabel
Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Światło LED
Łatwy w obsłudze nawet w ciemności i przy słabym oświetleniu



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 1000 to szybki kompresor do opon z podświetlanym, cyfrowym manometrem, który ułatwia odczyt ciśnienia. Automatyczne ustawienie w Tyreinflate 1000 jest niezwykle łatwe w konfiguracji - wystarczy ustawiać za pomocą pokrętła odpowiednią wartość ciśnienia, kliknąć, a następnie nacisnąć start. Funkcja auto stop sprawi, że kompresor wyłączy się, kiedy osiągniemy wybrane ciśnienie. Pełne napompowanie zajmuje 2,5 minuty*, dzięki czemu szybko wrócisz na drogę i bez problemu dotrzesz w miejsce docelowe. 3,5-metrowy kabel zasilający ułatwia dostęp do wszystkich miejsc wokół pojazdu, a mechanizm zwijania ułatwia szybkie spakowanie urządzenia. Duży przycisk on/off i kierunkowe światło LED ułatwiają używanie Tyreinflate 1000 w ciemności i sytuacjach awaryjnych, dzięki czemu będziesz przygotowany na wszystko, co może się wydarzyć na drodze.Zawiera 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, piłek, itp.** Czas oparty na pompowaniu opony 13 ” od 0 do 2,41 BAR

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OTI1000
Czas napompowania	2 min
Maksymalne ciśnienie	5.5 bar
Długość węża powietrza	70 cm
Długość kabla zasilającego	3.5 m
Czas ładowania (h)	N/A
Rozmiar wyświetlacza	76 x 48 mm
Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
Dokładność pomiaru (bar)	±0.1 bar
Natężenie przepływu	tbc

Dane elektryczne

Moc znamionowa	180,00 W
Napięcie nominalne	11,1 V
Napięcie robocze	12 V
Źródło zasilania	12 V Fused Plug

Wymiary i waga





Długość	200,0 mm
Szerokość	88,0 mm
Wysokość	219,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz	Digital
Poziom hałasu	90 dB
Rekomendowane używanie z	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Akcesoria	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Zabezpieczone bezpiecznikiem	15 A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OTI1000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620223	TYRE inflate 1000	Składane pudełko 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm³	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Karton wysyłkowy 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm³	6893.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Plik
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Film przdstawiajacy produkt TyreInflate How to Video (EN)
	Film przdstawiajacy produkt TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa
Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne
Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BAR

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.