

TYREseal 450



Odpowiednie dla TPMS

Odpowiednie dla pojazdów z systemem monitorowania ciśnienia opon



Bez użycia narzędzi

Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworu. Bez konieczności używania podnośnika



Szybki uszczelniający

Całkowite uszczelnienie opony w ciągu 10 minut



Wykonane zgodnie ze standardem OE

Zamiennik oryginalnego uszczelniającego od producenta



OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 to uszczelniający do opon, który może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. OSRAM TYREseal 450 pozwala uszczelnić opony z przebiciami o rednicy do 6mm* dzięki technologii elu czsteczkowego, a potem napompować je przy użyciu kompresora takiego jak TYREinflate 200, 450 lub 1000 od OSRAM. Po uszczelnieniu opony element OSRAM TYREseal 450 możesz kontynuować podróż na odległość do 200 km. Uszczelniający do opon można wypukać i naprawić oponę, co pozwoli na spore oszczędności kosztów. Uszczelnienie uszkodzonej opony można wykonać szybko i łatwo, bez narzędzi i podnośników, dzięki czemu możesz wznowić podróż w ciągu zaledwie 10 minut.

W porównaniu z uszczelniającymi piankowymi, formuła

uszczelnacza firmy OSRAM została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z systemem monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu (TPMS). Dzięki wykorzystanej technologii nie ma konieczności wyjmowania rdzenia zaworu podczas stosowania uszczelnacza.

OSRAM TYREseal 450 może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. Ponieważ większość uszczelnaczy opon należy wymieniać co 5 lat, w tym te dostarczane fabrycznie w samochodzie, butelka zamienna OSRAM TYREseal 450 to idealny sposób na wymianę uszczelnacza do opon w samochodzie po upływie terminu ważności.

OSRAM TYREseal 450 i OSRAM TYREseal KIT to uszczelniacze do opon firmy OSRAM, które wykorzystują technologię elu czsteczkowego do uszczelniania przebiegi opon i są produkowane zgodnie ze standardem OE producentów samochodów. Dostępne jako zestaw, to jest OSRAM TYREseal KIT, z elementem uszczelniającym, kompresorem i pokrowcem albo jako OSRAM TYREseal 450, to jest jako butelka elu uszczelniającego.

* elu uszczelniającego do opon nie można używać do naprawy uszkodzonej bocznej opony

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Physical Attributes & Dimensions		
	Oznaczenie produktu	Wysokość	Szerokość	Długość
TYRE seal 450	OTSB450	190.0 mm	90.0 mm	90.0 mm
Opis produktu	Kolory i materiały	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Materiał	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
TYRE seal 450	Liquid	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP			
TYRE seal 450	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db			

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREseal

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika. Zgodne z CE i EAC

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.