

TYREseal 450



Odpowiednie dla TPMS

Odpowiednie dla pojazdów z systemem monitorowania ciśnienia opon



Bez użycia narzędzi

Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworuBez konieczności używania podnośnika



Szybki uszczelniaacz

Całkowite uszczelnienie opony w ciągu 10 minut



Wykonane zgodnie ze standardem OE

Zamiennik oryginalnego uszczelniacza opon od producenta



OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 to uszczelniający do opon, który może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. OSRAM TYREseal 450 pozwala uszczelnić opony z przebiciami o średnicy do 6mm* dzięki technologii żelu cząsteczkowego, a potem napompować je przy użyciu kompresora takiego jak TYREinflate 200, 450 lub 1000 od OSRAM. Po uszczelnieniu opony żel OSRAM TYREseal 450 możesz kontynuować podróż na odległość do 200 km. Uszczelniający do opon można wypłukać i naprawić oponę, co pozwoli na sporą oszczędność kosztów. Uszczelnienie uszkodzonej opony można wykonać szybko i łatwo, bez narzędzi i podnośników, dzięki czemu możesz wznowić podróż w ciągu zaledwie 10 minut. W porównaniu z uszczelniającymi piankowymi, formuła uszczelniająca firmy OSRAM została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z systemem monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu (TPMS). Dzięki wykorzystanej technologii nie ma konieczności wyjmowania rdzenia zaworu podczas stosowania uszczelniającego. OSRAM TYREseal 450 może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. Ponieważ większość uszczelniających opon należy wymieniać co 5 lat, w tym te dostarczane fabrycznie w samochodzie, butelka zamienna OSRAM TYREseal 450 to idealny sposób na wymianę uszczelniającego do opon w samochodzie po upływie terminu ważności. OSRAM TYREseal 450 i OSRAM TYREseal KIT to uszczelniające do opon firmy OSRAM, które wykorzystują technologię żelu cząsteczkowego do uszczelniania przebić opon i są produkowane zgodnie ze standardem OE producentów samochodów. Dostępne jako zestaw, to jest OSRAM TYREseal KIT, z żel uszczelniającym, kompresorem i pokrowcem albo jako OSRAM TYREseal 450, to jest jako butelka żelu uszczelniającego.* Żelu uszczelniającego do opon nie można używać do naprawy uszkodzeń ściany bocznej opony

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Wymiary i waga			Kolory i materiały	Kraj - specyficzna kategoryza cja
Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Materiał	Oznaczenie produktu
TYRE seal 450	900 mm	900 mm	1900 mm	Liquid	OTSB450

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE seal 450	07-03-2024	4052899620230	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE seal 450	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREseal

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Zgodne z CE i EAC

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.