

# TYREseal KIT



## Odpowiednie dla TPMS

Odpowiednie dla pojazdów z systemem monitorowania ciśnienia opon



## Bez użycia narzędzi

Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworuBez konieczności używania podnośnika



## Szybki uszczelniaacz

Całkowite uszczelnienie opony w ciągu 10 minut



## Wykonane zgodnie ze standardem OE

Zamiennik oryginalnego uszczelniacza opon od producenta



### OSRAM TYREseal KIT




OSRAM TYREseal KIT zawiera butelkę żelu uszczelniającego o pojemności 450ml, kompresor i pokrowiec, może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. OSRAM TYREseal KIT pozwala uszczelnić opony z przebiciami o średnicy do 6mm\* dzięki technologii żelu cząsteczkowego, a potem napompować je przy użyciu kompresora dołączonego do zestawu. Po uszczelnieniu opony żelem OSRAM TYREseal 450 możesz kontynuować podróż na odległość do 200 km. Uszczelniaacz do opon można wypłukać i naprawić oponę, co pozwoli na sporą oszczędność kosztów. Uszczelnienie uszkodzonej opony można wykonać szybko i łatwo, bez narzędzi i podnośników, dzięki czemu możesz wznowić podróż w ciągu zaledwie 10 minut. W porównaniu z uszczelniaaczami piankowymi, formuła uszczelniaacza firmy OSRAM została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z systemem monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu (TPMS). Dzięki wykorzystanej technologii nie ma konieczności wyjmowania rdzenia zaworu podczas stosowania uszczelniaacza. Zestaw do uszczelniania OSRAM TYREseal KIT jest dostarczany z pokrowcem z zapięciem na rzep, dzięki czemu można go przechowywać w bagażniku lub we wnęce przeznaczonej do tego celu w pojeździe. OSRAM TYREseal 450 może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. Ponieważ większość uszczelniaaczy opon należy wymieniać co 5 lat, w tym te dostarczane fabrycznie w samochodzie, butelka zamienna OSRAM TYREseal 450 to idealny sposób na wymianę uszczelniaacza do opon w samochodzie po upływie terminu ważności. OSRAM TYREseal 450 i OSRAM TYREseal KIT to uszczelniaacze do opon firmy OSRAM, które wykorzystują technologię żelu cząsteczkowego do uszczelniania przebić opon i są produkowane zgodnie ze standardem OE producentów samochodów. Dostępne jako zestaw, to jest OSRAM TYREseal KIT, z żelem uszczelniającym, kompresorem i pokrowcem albo jako OSRAM TYREseal 450, to jest jako butelka żelu uszczelniającego.\* Żelu uszczelniającego do opon nie można używać do naprawy uszkodzeń ściany bocznej opony.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Oznaczenie produktu        | OTSK4         |
| Maksymalne ciśnienie       | 6.5 bar       |
| Długość węża powietrza     | 50 cm         |
| Długość kabla zasilającego | 3.5 m         |
| Jednostki pomiaru          | PSI, kPa, bar |
| Dokładność pomiaru (bar)   | + - 1 PSI     |

Wymiary i waga



|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 1570 mm |
| Szerokość | 2280 mm |
| Wysokość  | 890 mm  |

Kolory i materiały

|          |              |
|----------|--------------|
| Materiał | Foam, Liquid |
|----------|--------------|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Oznaczenie produktu | OTSK4 |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620247 |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead          |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1     |

Karta katalogowa produktu

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca                                                               |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899620247 | TYRE seal KIT | Składane pudełko 1                         | 226 mm x 95 mm x 160 mm                  | 3.44 dm <sup>3</sup>  | 1188.00 g   |
| 4062172167987 | TYRE seal KIT | Karton wysylkowy 6                         | 490 mm x 295 mm x 200 mm                 | 28.91 dm <sup>3</sup> | 7938.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREseal Kit |

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.  
Zgodne z CE i EAC

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

