Karta katalogowa produktu

BATTERYcharge 906

Kompatybilne z pojazdami startstop
Chroni akumulator w niskich temperaturach

Tryb zimowy
Chroni akumulator w niskich temperaturach

9-stopniowy cykl ładowania
Do łatwego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM



Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładownia

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 6A, OSRAM BATTERYcharger 906, umożliwia ładowanie pojazdów 6V i 12V, w tym samochodów osobowych i dostawczych. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Podłącz i bądź pewien, że ładowarka samochodowa podtrzymuje akumulator samochodowy, ponieważ automatycznie dostosowuje się do trybu konserwacji przy podłączeniu długoterminowym, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie


Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Smart battery charger

Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	6.0 A
Natężenie konserwacji (aż do)	3.0 A
Maksymalna pojemność akumulatora	110 Ah
Minimalna pojemność akumulatora	n/a

Wymiary i waga





Długość	185,0 mm
Szerokość	106,0 mm
Wysokość	70,0 mm
Długość kabla zasilającego	1.5 m
Długość kabla zacisków	1.5 m

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, SUV, Van
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-ołowiowego, AGM, EFB	9
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4052899620537
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a



Detail



Detail



Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620537	BATTERY charge 906	Składane pudełko 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm^3	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Karton wysylkowy 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm^3	4683.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction BATTERYcharge
	Film przdstawiajacy zastosowanie BatteryCharge How to Video (EN)
	Film przdstawiajacy produkt OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje prawne
*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.