

ROADSIGHT 50

Kamera samochodowa 1440p z WiFi i OSRAMconnect



GPS

Śledzi lokalizację i prędkość pojazdu



Pole widzenia 140°

Rejestruje szeroki widok drogi



Połączenie z wi-fi

Łatwe przechowywanie danych

OSRAMconnect

Połączenie kierowcy i samochodu przez aplikację



Kompaktowa kamera samochodowa do nagrań w wysokiej rozdzielczości

Zainstalowanie kamery samochodowej OSRAM ROADsight 50 zapewnia spokój podczas jazdy. Dzięki rozdzielczości 1080p 30fps i obiektywowi 140° możesz uzyskać wysokiej jakości nagrania o szerokim kącie widzenia, które umożliwiają sprawdzenie szczegółów, takich jak tablice rejestracyjne i znaki drogowe. Wi-Fi i kompatybilność z aplikacją OSRAMconnect umożliwia łatwy dostęp do nagrań z każdego miejsca, a GPS umożliwia śledzenie i sprawdzanie lokalizacji pojazdu.

Jeli ktoś uderzy w zaparkowany samochód, tryb parkowania włącza kamerę samochodową, aby zarejestrować wszystko, co dzieje się wokół samochodu w polu widzenia 140°. Nagrania z kamery samochodowej zapisują się automatycznie w przypadku kolizji w celu zebrania dowodów do późniejszego wykorzystania podczas ustalania przebiegu wypadku. Możliwość włożenia karty SD o pojemności do 128 GB (nie dołączona do zestawu).

Łatwy montaż i demontaż dzięki uchwytom magnetycznym.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie


Rozdzielczość	1440p
Klatki na sekundę (FPS)	30 ¹⁾
Pole widzenia (FOV)	140 ²⁾
Pojemność karty pamięci do	128 GB
G-Sensor	Tak ³⁾
GPS	Tak

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Physical Attributes & Dimensions



Długość	390.0 mm
Szerokość	195.0 mm
Wysokość	150 mm

Akcesoria w zestawie

Narzędzie do de/montażu kabli w zestawie	Tak
Naklejka ostrzegawcza na okno w zestawie	Tak
Ładowanie DUAL USB (5V, 3A)	Tak
Zasilający kabel USB	Tak

Cechy sprzętu

Sposób montażu	Magnetic
Rozmiar ekranu	No screen
Ekran dotykowy	Nie

Karta katalogowa produktu

Cechy oprogramowania

Bluetooth	Nie
Czarno-biały tryb nocny	Tak
Wi-Fi	Tak
Tryb parkowania	Tak
Alarm ograniczenia prędkości	Nie
Tablice rejestracyjne w FW	Tak

Informacje dotyczące środowiska i regulacji




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	a82606e9-77b6-4063-a902-f939bc05283b 7c1a6edd-0e74-457e-ad0f-6533cd366062 da4bf785-d964-4d2e-ae84-3c54ff101480

Dane logistyczne






Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172182744	ROADSIGHT 50	Składane pudełko 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	2.29 dm ³	176.00 g
4062172182751	ROADSIGHT 50	Karton wysylkowy 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm ³	950.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction ROADSight 50 (CZ)
	User instruction ROADSight 50
	User instruction ROADSight 50

Karta katalogowa produktu

	User instruction ROADsight 50 (HU) (EN)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)
	Movie application RoadSight How-To-Video (ITA)
	Product movie OSRAM ROADsight 50 Product Video (DE)
	Product movie OSRAM ROADsight 50 Product Video (EN)

Informacje prawne

Uwaga: należy przestrzegać indywidualnych wymagań i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, zwłaszcza dotyczących czasu przechowywania zapisów oraz wykorzystania i przesyłania danych. Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi ochrony danych w Twoim kraju i upewnij się, że ich przestrzegasz.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM