

NIGHT BREAKER H7-LED

Pierwsze dopuszczone do ruchu publicznego retrofity LED od OSRAM



Pierwsze dopuszczone do ruchu publicznego retrofity LED od OSRAM 1)

Lepsza widoczność zapewnia większe bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w nocy



Jaśniejsze światło aż do 220%2)

Modernizacja chłodnobiałym światłem LED o temperaturze barwowej zbliżonej do światła dziennego dla określonych modeli samochodów.



Aż do 5 razy dłuższa trwałość3)

Przyjazne dla środowiska dzięki dłuższej trwałości i mniejszym zużyciu energii oraz oszczędność czasu dzięki mniejszej ilości wizyt w warsztacie.



Lampy LED NIGHT BREAKER

NIGHT BREAKER H7-LED – pierwszy dopuszczony do użytku na drogach publicznych1) retrofit od OSRAM jest już dostępny w sprzedaży. Rozwiązanie typu plug-and-play oferuje kierowcom znaczne korzyści: chłodno-białą barwę światła do 6 000K i do 220% jaśniejsze światło w porównaniu z minimalnymi wymaganiami ECE R112, do 5 razy dłuższą trwałość w porównaniu z żarówkami halogenowymi oraz dodatkowo 50% mniejszy efekt olśnienia. Firma OSRAM oferuje także powiązane akcesoria montażowe do lamp LED.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczenia oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led	2) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112. Dodatkowo zmniejsza efekt olśnienia o 50%	3) W porównaniu do halogenowych źródeł światła	64210DWN B	Low beam

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne	
	Moc znamionowa	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Temperatura barwowa	Strumień świetlny, tolerancja
NIGHT BREAKER H7 LED	1900 W	19 W	120 V	±10 %	13,2 V	6000 K	±10 %

Opis produktu			Wymiary i waga			Trwałość	
	Strumień świetlny	Barwa światła LED	Długość	Masa produktu	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 lm	Cool white	813 mm	5500 g	1380 mm	1500 h	2500 h

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Technologia	Normy	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Pobierz dane

Plik	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Informacje prawne

- 1) Zatwierdzone reflektorowe retrofity LED H7. Dotyczy tylko krajów, w których produkty zostały dopuszczone do ruchu publicznego oraz modeli pojazdów i funkcji oświetlenia aktualnie wymienionych na liście kompatybilności. Dokładne warunki patrz www.osram.com/nb-led
- 2) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112 . Pond to 50% mniejsze oślnienie.
- 3) W porównaniu do żarówek halogenowych.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

