Karta katalogowa produktu

Lightbar SX500-CB



Homologacja - ECE R112
Wszystkie obowiązkowe testy zostały przeprowadzone, produkt ma homologację2)



Mieszana wiązka światła
Zaprojektowane do oświetlenia obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu.



Zasięg światła do 300m
Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road
Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu.Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, leśnych ścieżkach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dzięki OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB. 18 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 300 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 3900 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią.Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światła cofania OSRAM Lightbar SX500-CB imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością aż do 5000h. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB są efektownym dodatkiem do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED2).Nr referencyjny ECE: 20OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB można mocować do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów 2).Lampa drogowa OSRAM LEDriving Lightbar SX500-CB ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu.2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL107-CB
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	45,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3900 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	290 m

Dane o module LED

Liczba LED w module	18

Wymiary i waga


Masa produktu	1200,00 g
Długość	556 mm
Szerokość	61,5 mm
Wysokość	38 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu



Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	Open wire
Uwaga dotycząca produktu	Beam Pattern: Combo

Możliwości

Technologia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP69K
ECE reference number	20

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL107-CB

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172142106
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fc2e8a55-8b90-4bef-8ef0-46b3a7614c2e

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172142106	Lightbar SX500-CB	Składane pudełko 1	637 mm x 137 mm x 89 mm	7.77 dm^3	1518.00 g
4062172142113	Lightbar SX500-CB	Karton wysyłkowy 4	654 mm x 296 mm x 208 mm	40.27 dm^3	6716.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction LEDriving Lightbar
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przdstawiajacy zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Porada prawna:
LEDriving Lightbar SX500-CB jest zgodne z homologacją i nie wymaga dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie obejmuje indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane zgodnie z przepisami ECE i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu, należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.