

Round VX80-WD




Homologacja - ECE R112

Wszystkie obowiązkowe testy zostały przeprowadzone, produkt ma homologację²⁾ Nr referencyjny ECE: 12.5



Szeroki kąt rozsyłu światła

Do oświetlenia dużego obszaru blisko pojazdu.



Zasięg światła do 240m

Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road

Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu. Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, lenych ciekach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dziki OSRAM LEDriving Round VX80-WD. 4 jasne, wysokiej jakości LED zapewniają zasięg aż do 240 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Round VX80-WD o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 1150 lm, znakomitej optyce i jednolitej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią.

Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światła cofania OSRAM Round VX80-WD imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą żywotnością aż do 5000h. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocnymi soczewkami z poliwęglanu, są wytrzymałe i trwałe. OSRAM LEDriving Round VX80-WD zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (woda, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP67.

Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampy w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyczerpiecie LED. OSRAM LEDriving Round VX80-WD to skuteczny dodatek do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED²⁾.

Nr referencyjny ECE: 12.5

OSRAM LEDriving Round VX80-WD można mocować do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów²⁾.

Lampa drogowa OSRAM LEDriving Round VX80-WD ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu.

2) światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
Round VX80-WD ¹⁾	Dodatkowe światła drogowe	LEDDL119-WD	12/24 V	24 W

		Dane fotometryczne	Dane o module LED	Trwałość	Możliwości
Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Liczba LED w module	Trwałość Tc	Technologia
Round VX80-WD ¹⁾	13,5 V	1150 lm	4	5000 hr	LED ²⁾

	Certyfikaty i Normy	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	ECE reference number	Kod towaru [PICOS]	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
Round VX80-WD ¹⁾	12.5	85122000900	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Round VX80-WD ¹⁾	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	6b936d75-46c3-4dde-882e-86058d6b5b22 df0f295e-34cd-4286-b5ea-a2e1b687bbf3 d24869ff-3230-4b0b-9125-9296f06e8a68

¹⁾ Beam Pattern: Wide
²⁾ Light-emitting diode application

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving Round VX80-WD
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages Round VX80-WD LEDDL119-WD

Informacje prawne

Porada prawna:

LEDriving Lightbar VX80-WD jest zgodne z homologacją i nie wymaga dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie obejmuje indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane zgodnie z przepisami ECE i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu, należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Karta katalogowa rodziny produktów

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.