

Wire Harness AX 1LS



Podłączenie jednego źródła światła

Wiązka przewodów do montażu jednego źródła światła z jedną funkcją oświetlenia świateł drogowych i roboczych OSRAM LEDriving do pojazdów 12 V



Zintegrowany przycisk on/off

Do montażu w kabinie pojazdu w celu włączania i wyłączania świateł roboczych OSRAM LEDriving w zależności od potrzeb



Łatwy montaż

Dla łatwego montażu lamp drogowych i roboczych OSRAM LEDriving



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Aby wspomóc instalację lamp drogowych i roboczych OSRAM LEDriving, firma OSRAM opracowała specjalną serię z odpowiednimi akcesoriami. Dzięki przewodom OSRAM Wire Harness AX 1LS, lampy drogowe i robocze OSRAM LEDriving można szybko i łatwo zainstalować w odpowiednim pojeździe.

OSRAM AX 1LS to wiązka przewodów, która nadaje się do instalacji jednego rodzaju światła z jedną funkcją oświetlenia. Posiada również zintegrowany przycisk on/off, który można zainstalować w kabinie pojazdu, aby w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć światła robocze OSRAM LEDriving. Wzrostnik można używać tylko ze światłami roboczymi OSRAM LEDriving. Wiązka przewodów OSRAM AX 1LS jest odpowiednia dla pojazdów 12 V. OSRAM oferuje również 2-letni gwarancję na akcesoria samochodowe¹⁾.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL ACC 101
---------------------	---------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12 V
--------------------	------

Physical Attributes & Dimensions



Masa produktu	275.00 g
---------------	----------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85444290900
--------------------	-------------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172147682
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	572d3ab9-d00d-4909-ab5b-a808fb524404






Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Składane pudełko 1	175 mm x 81 mm x 177 mm	2.52 dm ³	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Karton wysylkowy 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3045.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)

Informacje prawne

Porada prawna:

1) Szczegółowe informacje o gwarancji: www.osram.pl/am-gwarancjeZastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM