

LEDDriving HLT H4



Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.



Zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H4

Ograniczone oślnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



Po prostu wymień stare żarówki do samochodów ciężarowych na retrofity LED firmy OSRAM do oświetlenia przedniego, aby korzystać z wysoce energooszczędnego, jasnego światła LED. LEDDriving HLT do świateł drogowych i mijania są kompatybilne z 24 V i wyróżniają się bardzo wysoką jasnością, wysoką kompatybilnością, łatwym montażem i brakiem zakłóceń radiowych.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64196DWS
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road \pm H4
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Główne zastosowanie w reflektorach/światłach przeciwmgielnych

Dane elektryczne

Moc wejściowa	18 W
Napięcie nominalne	24,0 V
Moc znamionowa	13/13 W
Moc wejściowa, tolerancja	\pm 20 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400/1100 lm
Strumień świetlny, tolerancja	\pm 20 %
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga

Długość	73,0 mm
Średnica	15,0 mm
Masa produktu	90,00 g

Trwałość

Trwałość B3	750 h
Trwałość Tc	2000 h
Gwarancja	3 years

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64196DWS
---------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4062172183147
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172183147	LEDiving HLT \cong H4	Składane pudełko 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm ³	260.00 g
4062172183154	LEDiving HLT \cong H4	Karton wysylkowy 8	243 mm x 195 mm x 176 mm	8.34 dm ³	1249.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDiving HLT

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

