

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H7/H18



Ultra kompaktowy zamiennik LED dla standardowych żarówek H7/H18 do świateł drogowych i mijania

„Socket Design” – bez adapterów i pokryw



Łatwa instalacja plug & play

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację



Chłodno-biała barwa światła

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Retrofit LED do świateł drogowych i mijania z systemem plug & play: bez adapterów i pokryw

LEDDriving HLM EASY GEN 2 to proste rozwiązanie LED plug&play z tradycyjnym trzonkiem, ultrakompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych żarówek do świateł drogowych i mijania H7/H18 z chłodnym białym światłem LED. Zapewnia stylowy wygląd, a także doskonałą jasność. Oferuje łatwą instalację typu plug & play: nie wymaga dodatkowych adapterów i pokryw! Zoptymalizowany szybki wentylator zapewnia aktywne chłodzenie - zapewniając wysoką wydajność i wysoki poziom strumienia świetlnego dzięki zmaksymalizowanemu rozpraszaniu ciepła.

Lampy świateł drogowych i mijania LEDDriving HLM EASY GEN 2 firmy OSRAM zastępują konwencjonalne żarówki halogenowe, są kompatybilne z napięciem 12 V i mają chłodno-białą temperaturę barwową. Dzięki najnowszej technologii LED i bardzo kompaktowej konstrukcji, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w motocyklach z odpowiednimi typami żarówek halogenowych.

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy

o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia
dostępności w danym kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne	
	Moc wejścia wa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	2000 lm	±25 %

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172420341	W pracy

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowań:

Więcej szczegółowych informacji na temat zastosowań można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

