

TYREinflate 2000



Funkcja powerbanku

Może być używany do ładowania różnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony itp.




Światło LED

Wysokiej jakości LED w wyświetlaczu oraz latarce.



Cyfrowy wyświetlacz & funkcja Auto Stop

Cyfrowy podświetlany wyświetlacz i funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości stanowi podstawę najwyższej jakości wykonania i funkcjonalności naszych produktów.



Kompaktowy akumulatorowy kompresor

Kompresor akumulatorowy OSRAM TYREinflate 2000 posiada cyfrowy podświetlany wyświetlacz dla łatwiejszych i dokładniejszych pomiarów ciśnienia, który wyświetla wartości ciśnienia w BAR, kPa i PSI. OSRAM TYREinflate 2000 ma wbudowaną pamięć wewnętrzną, dzięki której można zaprogramować i zapisać do czterech różnych ustawień dla różnych opon. Jest również wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania: OSRAM TYREinflate 2000 zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu prawidłowego i ustawionego ciśnienia. Dzięki dołączonemu kablowi USB, OSRAM TYREinflate 2000 można ładować i nie jest do tego wymagane gniazdko 12V, więc może służyć nie tylko do pompowania opon samochodowych, ale także do pompowania opon rowerów, skuterów i motocykli.

Lekka i kompaktowa konstrukcja OSRAM TYREinflate 2000 sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w podróży i można go zabrać niemal wszędzie. Dzięki doczonemu pokrowcowi do przechowywania można go trzymać w schowku samochodowym, torbie lub plecaku. W zestawie znajduje się także uchwyt do montażu na rowerze. Dzięki funkcji powerbanka, OSRAM TYREinflate 2000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak m.in. telefon komórkowy. Ponadto zintegrowana funkcja latarki może zapewnić oświetlenie w nocy lub w innych warunkach oświetleniowych. W zestawie znajduje się również 2-czściowy zestaw adapterów, który może służyć jako czujnik do rowerów, piek i innych przedmiotów z zaworami Presta. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję* na ten produkt.

* szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Napięcie nominalne	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Substancja z listy kandydackiej 1
TYRE inflate 2000	3.7 V	Digital	18 A	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 2000	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może osiągać poziom hałasu do 83dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

RoHS 2 201/65/EU i RoHS 3 2015/863

Deklaracja zgodności REACH

MSDS (dla akumulatorów)

* szczegółowe informacje o gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.