

LEDinspect SLIM 500

Lampy warsztatowe



Składana lampa

Duża elastyczność i możliwość dostosowania światła dzięki wielokątowemu pozycjonowaniu




500 lumenów

Trzy ustawienia światła - wysokie do 500lm, niskie do 250lm i latarka do 70lm



Klasa ochrony IP54 & IK07

Zgodnie z klasą ochrony IP54 jest odporna na wnikanie kurzu i rozpryski wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07



2-letnia gwarancja

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło jest różnorodne

Wysokiej jakości lampa warsztatowa od OSRAM to idealne narzędzie do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki trzem ustawieniom światła- wysokiemu do 500lm, niskiemu do 250lm i funkcji latarki do 70lm – lampa oferuje dużą elastyczność i wiele możliwości dopasowania. Ultra płaska konstrukcja w połączeniu z wielokątowym pozycjonowaniem z możliwością skrętu o 270° i obrotu o 180° pozwala na skierowanie wiązki światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Lampa warsztatowa posiada akumulator i jest wyposażona w zintegrowany wskaźnik poziomu naładowania baterii. W zestawie znajduje się kabel zasilający USB typu C i wtyczka sieciowa. LEDinspect SLIM 500 może być używana przez 6 godzin na niskim ustawieniu i do 4h na wysokim ustawieniu. Zgodnie z klasą ochrony IP54, lampa warsztatowa posiada ochronę przed wnikaniami cząsteczek do $\varnothing \geq 1.0 \text{ mm}$ i przed rozpryskami wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07. Lampa LED jest łatwa w używaniu, dzięki antypoślizgowej i odpornej na zabrudzenia powierzchni, a dzięki zintegrowanemu hakowi i magnesom ułatwia prace ręczne, naprawę samochodów i codzienne zajęcia. Dodatkowo, OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL403
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights

Dane elektryczne

Moc znamionowa	962 W
Napięcie nominalne	37 V


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	500 lm
Barwa światła LED	biały

Dane o module LED

Liczba LED w module	2
---------------------	---

Wymiary i waga



Masa produktu	15500 g
Długość	3270 mm
Szerokość	370 mm
Wysokość	41 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny / Orange
---------------	-----------------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Rechargeable
Liczba dostarczonych baterii	1
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	High-quality lithium-ion battery

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDIL403
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623842
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096



Detail



Detail



Detail

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899623842	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	68 mm x 54 mm x 182 mm	0.67 dm ³	575.00 g
4052899623965	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 6	187 mm x 152 mm x 202 mm	5.74 dm ³	6150.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	Film przedstawiający zastosowanie LEDinspect Inspection Lights Trailer

Zastosowania:
Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:
www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

