


LEDinspect MAX500

Lampy warsztatowe LED



Multi-Angle
Flex & Twist

Zginanie i skręcanie pod wieloma kątami

Duża elastyczność dzięki różnorodnym możliwościom ustawienia lampy



+UV
2in1

2w1


Lampa warsztatowa LED & lampa UV w jednym



500
Lumen

500 lumenów

Trzy ustawienia światła - wysokie do 500lm, niskie do 250lm i latarka do 70lm



OSRAM
Guarantee*

2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów.

Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło jest różnorodne

Z trzema ustawieniami światła – wysokim do 500lm, niskim do 250lm i światłem latarki UV, lampa MAX500 oferuje wysoką elastyczność i różne możliwości zastosowań. Dzięki możliwości skrętu 360° i elastycznej podstawie z możliwością zgięcia 180°, lampa umożliwia dostosowanie kąta padania światła tam, gdzie jest ono potrzebne. Zintegrowany wskaźnik naładowania baterii pokazuje poziom naładowania akumulatora, który umożliwia czas działania lampy do 4.5h na wysokim ustawieniu i 7.5h na niskim ustawieniu. Zgodnie z klasą ochrony IP65, lampa warsztatowa jest odporna na wnikanie kurzu i wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK08. Lampa inspekcyjna posiada zintegrowany hak i magnesy, które ułatwiają prace ręczne, naprawę samochodów i codzienne zajęcia. Dodatkowo, OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*. W zestawie znajduje się kabel zasilający USB oraz wtyczka sieciowa.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL402
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1650 W
Napięcie nominalne	37 V


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	500 lm
Barwa światła LED	biały

Dane o module LED

Liczba LED w module	2
---------------------	---

Wymiary i waga



Masa produktu	35000 g
Długość	2530 mm
Szerokość	590 mm
Wysokość	440 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny / Orange
---------------	-----------------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Rechargeable
Liczba dostarczonych baterii	1
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	High-quality lithium-ion battery

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDIL402
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a



Detail



Detail



Detail

Karta katalogowa produktu



Detail



Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899623835	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm ³	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 6	200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm ³	7420.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
	Film przedstawiający zastosowanie LEDinspect Inspection Lights Trailer

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.