Karta katalogowa produktu

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S

Niezwykle białe światło przypominające LED



Niezwykle białe światło przypominające LED

Niezwykle białe światło dzięki zastosowaniu specjalnego wypełnienia zamiast konwencjonalnego filtra

Aż do 6200K 1), 2)

Wysoki kontrast i olśniewająco białe światło dla najbardziej stylowego i nowoczesnego wyglądu na drodze

Aż do 150% jaśniejsze światło 1), 3)

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Niezwykle białe światło o temperaturze barwowej do 6200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – odkryj światła zapewniające równocześnie nowoczesny wygląd i dużą moc! Z niezwykle białym ksenonowym światłem przypominającym LED o wysokim kontraście i niezwykle precyzyjnym oświetleniem drogi, te źródła światła będą idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którym zależy zarówno na nowoczesnym, wyróżniającym się wyglądzie, jak i na jakości oświetlenia. Nowoczesne lampy ksenonowe generują światło o temperaturze barwowej do 6200K i zapewniają niezwykle wydajną technologię z bezkompromisowym designem. Dzięki specjalnemu wypełnieniu zamiast niebieskiego filtra na bańce, źródła światła XCBI emitują niezwykle białe światło, co nie tylko zwraca uwagę innych użytkowników drogi, ale także zwiększa widoczność. Odkryj do 150% jaśniejsze, białe światło o wysokim kontraście i temperaturze barwowej do 6200K! Z XENARC COOL BLUE INTENSE zmienisz noc w dzień. Uwaga: Lampy ksenonowe powinny być wymieniane przez profesjonalistów. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Mierzone w reflektorach. 3) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R98.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	up to 6200 K

Wymiary i waga

Średnica	9 mm
Masa produktu	59,00 g
Długość	83,2 mm

Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-2

Możliwości

Technologia	HID

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D1S [1)]
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

[1)] Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172145176 | 4062172145275 | 4062172157322 | 4062172159814 | 4062172159784 | 4062172397643
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172145275	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	210.00 g
4062172145282	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Karton wysylkowy 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	500.00 g
4062172145299	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Karton wysylkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	6251.00 g
4062172157322	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	80.00 g
4062172157339	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Karton wysylkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	341.00 g
4062172157346	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Karton wysylkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4399.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	Film przdstawiajacy zastosowanie Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa
Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika.

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.











OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.