

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S

Niezwykle białe światło przypominające LED



Niezwykle białe światło przypominające
LED

Niezwykle białe światło dzięki
zastosowaniu specjalnego wypełnienia
zamiast konwencjonalnego filtra



Aż do 6200K ^{1), 2)}

Wysoki kontrast i olśniewająco białe
światło dla najbardziej stylowego i
nowoczesnego wyglądu na drodze



Aż do 150% jaśniejsze światło ^{1), 3)}

Więcej światła pozwala widzieć więcej i
reagować szybciej



Niezwykłe białe światło o temperaturze barwowej do 6200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – odkryj światła zapewniające równocześnie nowoczesny wygląd i dużą moc! Z niezwykle białym ksenonowym światłem przypominającym LED o wysokim kontraście i niezwykle precyzyjnym oświetleniem drogi, ten rodzaj światła będzie idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którym zależy zarówno na nowoczesnym, wyróżniającym się wyglądzie, jak i na jakości oświetlenia. Nowoczesne lampy ksenonowe generują światło o temperaturze barwowej do 6200K i zapewniają niezwykle wydajną technologię z bezkompromisowym designem. Dzięki specjalnemu wypełnieniu zamiast niebieskiego filtra na białe, ten rodzaj światła XCBI emituje niezwykle białe światło, co nie tylko zwraca uwagę innych użytkowników drogi, ale także zwiększa widoczność. Odkryj do 150% jaśniejsze, białe światło o wysokim kontraście i temperaturze barwowej do 6200K! Z XENARC COOL BLUE INTENSE zmienisz noc w dzień. Uwaga: Lampy ksenonowe powinny być wymieniane przez profesjonalistów.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Mierzone w reflektorach.

3) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R98.

Dane techniczne

Informacje o produkcji

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	42.0 V
Moc znamionowa	35 W
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	up to 6200 K

Physical Attributes & Dimensions

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-5
Długość	83.2 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	60.20 g

Trwałość

Trwałość B3	2000 hr
Trwałość Tc	3000 hr

Możliwości

Technologia	HID
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D3S ¹⁾
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

¹⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu




Podstawowy identyfikator artykułu	4062172159876 4062172397674 4062172157384 4062172145305 4062172145336 4062172159845
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c 17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172145305	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	212.00 g
4062172145312	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Karton wysylkowy 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	505.00 g
4062172157384	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.61 dm ³	81.00 g
4062172157391	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Karton wysylkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4062172397674	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	151.00 g
4062172397681	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Karton wysylkowy 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	345.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika. Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM