


# STARTERcable 200A




## Do 200 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet prawie całkowicie rozładowanych akumulatorów



## Do 2,0 litrów

Nadaje się do uruchamiania pojazdów z silnikiem benzynowym o pojemności do 2,0 l.



## 2-letnia gwarancja OSRAM\*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



## Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki pełnej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające poczenie akumulatora między pojazdem dającym prąd a pojazdem odbiorczym.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 200A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję prądu. Kabel rozruchowy ma długość 3 m i przekrój 8,5 mm<sup>2</sup>. Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 2,0 litra, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 200A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 100A. Nadaje się do napięć 6V i 12V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty w opakowaniu pokrowiec umożliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana do tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM

oferuje 2-letni gwarancj na ten produkt\*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu     | Informacje o produkcie | Dane elektryczne   |                       | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                   | Engine type            | Prąd szczytowy (A) | Continuous amp rating | Długość                          |
| STARTERcable 200A | Petrol                 | 200A               | 100 A                 | 290 mm                           |

|                   |           |          | Wymiary i waga      |             |
|-------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|
| Opis produktu     | Szerokość | Wysokość | Cross section area  | Engine size |
| STARTERcable 200A | 220 mm    | 60.0 mm  | 8.5 mm <sup>2</sup> | ≤ 2.0L      |

| Opis produktu     | Kolory i materiały     | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                          |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | Materiał               | Substancja z listy kandydackiej 1                                                                                    | Numer deklaracji w bazie danych SCIP     |
| STARTERcable 200A | Copper Coated Aluminum | Brak substancji podlegających deklaracji                                                                             | Brak substancji podlegających deklaracji |

### Informacje prawne

\*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

[www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje) Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.