


STARTERcable 300A




Do 300 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet prawie całkowicie rozładowanych akumulatorów



Do 3,5 litrów

Nadaje się do uruchamiania pojazdów z silnikiem benzynowym lub diesel o pojemności do 3,5 l.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki pełnej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające pocenie akumulatora między pojazdem dawcy prądu a pojazdem odbiorczym.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 300A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję prądu. Kabel rozruchowy ma długość 3 m i przekrój 16 mm². Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 3,5 litra, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 300A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 150A. Nadaje się do napięć 6V i 12V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 300A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty w opakowaniu pokrowiec umożliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana do tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM

oferuje 2-letni gwarancj na ten produkt*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Prąd szczytowy (A)	Continuous amp rating	Długość
STARTERcable 300A	Diesel / Petrol	300A	150 A	300.0 mm

			Wymiary i waga	
Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Cross section area	Engine size
STARTERcable 300A	240 mm	80.0 mm	16 mm ²	≤ 3.5L

Opis produktu	Kolory i materiały	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Materiał	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
STARTERcable 300A	Copper Coated Aluminum	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.