


STARTERcable 900A



Do 900 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet
prawie całkowicie
rozładowanych akumulatorów




Do 7 litrów

Nadaje się do uruchamiania
pojazdów z silnikiem
benzynowym lub diesel o
pojemności do 7,0 l.



Dopuszczalne natężenie prądu ciągłego 450A

W celu zapewnienia stałej
transmisji prądu i ochrony
przed przegrzaniem
maksymalny ciągły prąd
znamionowy 450 A



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola
jakości podczas produkcji
stanowi podstawę standardów
wykonania i funkcjonalności
naszych produktów.
Innowacyjna technologia i
doskonała jakość naprawę
przynoszą korzyści naszym
klientom.



Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki pełnej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciężarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające połączenie akumulatora między pojazdem dawcy prądu a pojazdem odbiorczym. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 900A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję ładunku. Kabel rozruchowy ma długość 4,5 m i przekrój 35 mm². Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 7,0 litrów, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 900A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 450A. Nadaje się do napięć 12V i 24V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 900A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty w opakowaniu pokrowiec umożliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana z tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Wymiary i waga
Opis produktu	Engine type	Prąd szczytowy (A)	Continuous amp rating	Długość
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	900A	450 A	310 mm

Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Długość przewodów	Cross section area	Engine size
STARTERcable 900A	220 mm	100,0 mm	4,5m	35 mm ²	≤ 7.0L

	Kolory i materiały	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Materiał	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 900A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220958	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.