

# Lightbar VX1000-CB SM



## Double ECE-Certification – 2 x ECE R112

Przeprowadzono niezbędne testy i certyfikacje oraz przyznano homologację typu ECE2)Możliwy centralny montaż pojedynczyNumer referencyjny ECE: 37,5 + 37,5



## Mieszana wiązka światła

Zaprojektowane do oświetlenia obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu.



## Zasięg światła do 525 m

Popraw swoją widoczność i zobacz więcej z OSRAM.Specjalna zakrzywiona konstrukcja odbłyśnika z niezwyklej perforacją.



## On-road & Off-road

Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu.Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.



## Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, lenych ciekach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dziki OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM. 36 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg a do 525 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM o temperaturze barwowej do 6000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 6000 lm, znakomitej optyce i jednolitej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią.

Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światło OSRAM Lightbar VX1000-CB SM imponuje wysokimi parametrami świetlnymi i trwałością do 5000h. Jest odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocnymi soczewkami z poliwęglanu, są wytrzymałe i trwałe. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (woda, kurz, wysokie i niskie

temperatury oraz wibracje) i uzyskaj klas ochrony IP67. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła reguluj temperatur lamp LED i przeciwdziałaj przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampy w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyczerpiecie LED. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM to efektywnym dodatkiem do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED<sup>2)</sup>.

Nr referencyjny ECE: 37,5 + 37,5

OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM ma mocową do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów<sup>2)</sup>.

Lampa drogowa OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu.

2) światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

|                                     | Informacje o produkcie               | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne   |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Opis produktu                       | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Oznaczenie produktu           | Napięcie nominalne | Moc znamionowa |
| Lightbar VX1000-CB SM <sup>1)</sup> | Dodatkowe światła drogowe            | LEDDL120-CB SR                | 12/24 V            | 108 W          |

|                                     |                                 | Dane fotometryczne | Dane o module LED   | Trwałość    | Możliwości        |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Opis produktu                       | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Strumień świetlny  | Liczba LED w module | Trwałość Tc | Technologia       |
| Lightbar VX1000-CB SM <sup>1)</sup> | 13,2 V                          | 6000 lm            | 36                  | 5000 hr     | LED <sup>2)</sup> |

|                                     | Certyfikaty i Normy  | Dane logistyczne   | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                        |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Opis produktu                       | ECE reference number | Kod towaru [PICOS] | Substancja z listy kandydackiej 1                                                                                    | Numer CAS substancji 1 |
| Lightbar VX1000-CB SM <sup>1)</sup> | 37.5 + 37.5          | 85122000900        | Lead                                                                                                                 | 7439-92-1              |

| Opis produktu                       | Instrukcja bezpiecznego stosowania                                                                              | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lightbar VX1000-CB SM <sup>1)</sup> | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | d05be9e0-c08f-48c6-a54d-36640953ffa9 |

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo  
<sup>2)</sup> Light-emitting diode application

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |
|  | Brochures<br>OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (DE)                  |
|  | Brochures<br>OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)                  |
|  | Video<br>Video OSRAM LEDriving driving & working                     |
|  | Video<br>Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM         |

### Informacje prawne

Porada prawna: Instalacja listwy oświetleniowej OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM jest w pełni zgodna z ECE i dlatego nie wymaga rejestracji. Nie obejmuje to indywidualnych wymagań krajów, oprócz znormalizowanej homologacji ECE produktu. <sup>1)</sup> Szczegółowe informacje na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje) <sup>2)</sup> Światła do jazdy OSRAM LEDriving są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.