

LEDDriving SL R5W

Idealny zamiennik do każdego modelu pojazdu




Nadaje się do różnych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
Dostępne w barwie: chłodno białej



ZZamiennik źródeł pomocniczych R5W

Łatwa modernizacja LED dzięki rozwiązaniu plug&play



Niezawodna jakość firmy OSRAM oznacza rzadszą wymianę źródeł światła
4-letnia gwarancja (Szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje)



Zamiennik LED żarówek R5W

Zamienniki LEDDriving SL R5W oferują nowoczesne i intensywne światło o temperaturze barwowej do 6000 K. Lampy typu retrofit są alternatywą dla wszystkich tradycyjnych żarówek R5W. W porównaniu ze standardowymi żarówkami, retrofity LED zużywają do 80% mniej energii. OSRAM oferuje 4-letnią gwarancję na lampy LEDDriving SL. Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnych zastosowaniach zewnętrznych. Wykorzystywanie tych rodzajów światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych	Off-road $\triangleq$ R5W	5007DWP	0,5 W	12 V

Opis produktu	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions
				Strumień świetlny	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	0 W	$\pm 20\%$	13,5 V	50 lm	BA15s

Opis produktu	Długość	Średnica	Średnica	Trwałość	
				Trwałość B3	Trwałość Tc
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	37.5 mm	19.0 mm	19.0 mm	1500 hr	4000 hr

Opis produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	LED ¹⁾	4062172222204 4062172401272 4062172222808	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcf 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Kompatybilne z Canbus

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.