

TYREinflate Connect 650



Pobierz przez aplikację

Inteligentna aplikacja zapisuje ciśnienie w oponach samochodu i pobiera je do urządzenia OSRAM TYREinflate Connect 650.



Funkcja automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu wstępnie ustawionego ciśnienia.



Wykrywanie nieszczelności

Zawiera funkcję wykrywania utraty ciśnienia w oponach



OSRAMconnect

Połączenie użytkownika z samochodem



Kompresor do opon kompatybilny z aplikacją OSRAMconnect

Popraw wydajność jazdy i zoptymalizuj koszty paliwa, upewniając się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. OSRAM TYREinflate Connect 650 to cyfrowy kompresor do opon kompatybilny z aplikacją OSRAMconnect, z podświetlanym ekranem do łatwego i dokładnego pomiaru ciśnienia i pompowania³⁾ opon, pokazująca wartości ciśnienia w BAR, kPA i PSI. Aplikacja może zapamiętać do 5 pojazdów i zwiadażać z nimi informacje. OSRAM TYREinflate Connect 650 ma funkcję automatycznego wyciszenia po osiągnięciu ustawionego ciśnienia. Posiada schowek na nakrętki zaworów, zwijany kabel zasilający o długości 3,3 m z wtyczką z bezpiecznikiem 12 V, elastyczny w powietrzu o długości 65 cm, dodatkowo lampki LED do oświetlenia w nocy lub w złych warunkach oświetleniowych oraz duży włącznik/wyłącznik do obsługi ręcznej. Czas pompowania wynosi około 3 minut²⁾. Dołączony jest również 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, piłek i innych nadmuchiwalnych przedmiotów oraz wytrzymała torba do przechowywania. Firma OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt¹⁾

¹⁾ Dokładne warunki na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

²⁾ W oparciu o pompowanie opony 13" od 0 do 2,41 BAR

³⁾ Pomiary ciśnienia i pompowanie do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Physical Attributes & Dimensions	
Opis produktu	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Długość	Szerokość
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	11.1 V	200.0 mm	90.0 mm
		Temperatury i warunki pracy	Dodatkowe dane produktu	Możliwości
Opis produktu	Wysokość	Poziom hałasu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem
TYRE inflate Connect 650	219.0 mm	90 dB	Digital	10 A
	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
TYRE inflate Connect 650	4052899622883	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP			
TYRE inflate Connect 650	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985			

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Instrukcja bezpieczeństwa

Osiąga maksymalny poziom hałasu 90 db.

Informacje prawne

- 1) Szczegóły na stronie www.osram.pl/am-gwarancje
- 2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,41 BAR.
- 3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach. Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.