



BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | Type 2

Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in




6/10/16 Ampere

Zmienne natężenie ładowania 6A/10A/16A spełniają indywidualne wymagania dotyczące ładowania.



1.3/2.2/3.6 kWh

Zmienne szybkości ładowania 1,3/2,2/3,6 kWh spełniają indywidualne wymagania dotyczące ładowania.



Kabel o długości 5 m

Ergonomiczne uchwyty dla optymalnej obsługi i kabel o długości 5 metrów



Ładowanie w domu i w podróży

Ergonomiczne uchwyty dla optymalnej obsługi i kabel o długości 5 metrów



Kieruj się z OSRAM w bardziej bezemisyjną przyszłość

Odkryj wiat elektrycznej jazdy z OSRAM. Naaduj swój w pełni elektryczny lub hybrydowy pojazd typu 2 z dowolnej adowarki 32A (1 faza) lub stacji wyposażonej w punkt przyczeniowy typu 2. Kabel do adowania jest wyposażony w ergonomiczne uchwyty zapewniające optymaln obsug i ma dugo 5 metrów. Nadaje si do uytku na publicznych stacjach adowania i w domu. Ponadto kable do adowania s wyposażone w nasadki chronice przed kurzem i przetestowane pod ktem wodoodpornosci zgodnie z IP65 i odpornosci na wstrzsy zgodnie z IK10. Nawet po podczeniu elektryczne punkty styku s chronione przed wnikaniem pyu i bryzgami wody zgodnie z normami IP65 i IK10. Zestaw zawiera równie wytrzyma, kompaktow torb do

przechowywania kabla po naadowaniu. Ponadto produkt posiada certyfikaty TÜV i CE oraz jest objty 2-letni gwarancj*.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Physical Attributes & Dimensions
	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Długość
BATTERY charge 7PIN PORTABLE Type 2	OPC20A05	1300 W /2200 W /3600 W	240 V	5000 mm

Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Trwałość	Certyfikaty i Normy
			Gwarancja	IK Class
BATTERY charge 7PIN PORTABLE Type 2	120.0 mm	120.0 mm	2 years	IK10

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY charge 7PIN PORTABLE Type 2	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	542fed56-27b1-425b-a4a9-2a4fce914aac

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje prawne

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.