

PL-BRICK HP 3800 740 2x8 HE

PrevaLED BRICK HP HE | LED modules for industry and outdoor applications



Cechy produktu

- Module efficacy: up to 190 lm/W
- Average lifetime (L70 B10): up to 100,000 h by 700 mA
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K and 5,700 K
- Stopień ochrony: IP20

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Oświetlenie przestrzeni



Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	07 A
Rodzaj prądu	DC
On-mode power	31.90 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	31.9 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70
Correlated color temperature CCT [AGGR]	4000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	5795 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	0 °
---------------------	-----

Wymiary i waga

Masa produktu	5000 g
Height EPREL [AGGR]	6.0 mm
Length EPREL [AGGR]	223.0 mm
Width EPREL [AGGR]	49.5 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury magazynowania	-30...85 °C
----------------------------------	-------------

Trwałość

Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
-------------------------------------	----

Dodatkowe dane produktu

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	C

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85395100000
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172293921
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Pobierz dane

Plik	
	Certyfikaty PL BRICK BA BAR CLE VDE ENEC 40045382 210723

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172293921	PL-BRICK HP 3800 740 2x8 HE	Karton wysyłkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.