

LEDDriving HL EASY XEN D3S



Łatwy montaż typu plug & play

Kompatybilność mechaniczna - brak konieczności stosowania adapterów i/lub pokryw



Kompaktywny zamiennik LED dla szerokiej gamy standardowych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania

Taka sama budowa jak w lampach ksenonowych - wysoka kompatybilność z wieloma modelami samochodów



Chłodno-biała temperatura barwowa 6500 K

Lepsza widoczność dzięki efektowi światła dziennego



Pierwszy zamiennik LED plug & play firmy OSRAM do zastosowań off-road dla lamp ksenonowych

Dzięki jaśniejszemu światłu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN jest zamiennikiem LED konwencjonalnych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12/24 V, zapewniają temperaturę barwową do 6500 K i gwarantują szerszy rozsył światła: więcej światła¹ pozwala lepiej widzieć, a tym samym szybciej reagować. Technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jakość OSRAM i technologia LED zapewniają długą trwałość.

Uwaga: Wymiana OSRAM LEDDriving HL EASY XEN powinna być przeprowadzona przez profesjonalistę. Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDriving HL EASY XEN \cong D3S	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	5000 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDriving HL EASY XEN \cong D3S	\pm 25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172421461	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving HL EASY XEN \cong D3S	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik



User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

