

BATTERYcharge PRO 50A



Opracowane przez profesjonalistów - stworzone dla profesjonalistów

OSRAM BATTERYcharge PRO 50A to profesjonalne, inteligentne prostowniki do akumulatorów odpowiednie do szerokiej gamy typów akumulatorów do pojazdów 12V i 24V. Idealne do użytku, gdy konieczne jest utrzymanie różnych pojazdów, a nawet całych flot, szczególnie w profesjonalnych warsztatach. Wybierając różne typy akumulatorów i poziomy ładowania, użytkownik może ustawić poziom ładowania wymagany dla różnych typów akumulatorów. BATTERYcharge PRO 50A może zapewnić natężenie ładowania do 50A. Zarówno dla akumulatorów kwasowo ołowiowych, jak i akumulatorów litowych i akumulatorów w pojazdach z systemem start/stop. Indywidualnie wybierane poziomy ładowania 55A/10A/30A/50A mogą również zapewnić elastyczne, powolne lub szybkie ładowanie, aby spełnić wymagania każdego użytkownika. Zintegrowana funkcja testowa dodatkowo umożliwia diagnostykę akumulatora i alternatora. Profesjonalne prostowniki OSRAM z podświetlanym ekranem przechodzą 7-stopniowy cykl ładowania w przypadku akumulatorów litowych i 9-stopniowy cykl ładowania w przypadku wszystkich pozostałych akumulatorów, aby przywrócić i zoptymalizować wydajność akumulatora oraz poprawić utrzymanie ładunku. Dzięki niewielkiej wadze profesjonalna ładowarka firmy OSRAM jest łatwa do przenoszenia i transportu w warsztacie. Ponadto firma OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt*

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Professional Battery Charger
--------------------------------------	------------------------------

Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	50 A
Natężenie konserwacji (aż do)	50 A
Maksymalna pojemność akumulatora	500 Ah
Minimalna pojemność akumulatora	14 Ah

Wymiary i waga



Długość	250,0 mm
Szerokość	350,0 mm
Wysokość	90,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-ołowiowego, AGM, EFB	9
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------



Detail



Detail



Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Składane pudełko 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Karton wysylkowy 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Zastosowania:
Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:
www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM