

BATTERYcharge PRO 60A



Opracowane przez profesjonalistów - stworzone dla profesjonalistów

OSRAM BATTERYcharge PRO 60A to profesjonalne, inteligentne prostowniki do akumulatorów odpowiednie do szerokiej gamy typów akumulatorów do pojazdów 12V i 24V. Idealne do użytku, gdy konieczne jest utrzymanie różnych pojazdów, a nawet całych flot, szczególnie w profesjonalnych warsztatach. Wybierając różne typy akumulatorów i poziomy ładowania, użytkownik może ustawić poziom ładowania wymagany dla różnych typów akumulatorów. BATTERYcharge PRO 60A może zapewnić natężenie ładowania do 60A. Zarówno dla akumulatorów kwasowo ołowiowych, jak i akumulatorów litowych i akumulatorów w pojazdach z systemem start/stop. Indywidualnie wybierane poziomy ładowania do 60A mogą również zapewnić elastyczne, powolne lub szybkie ładowanie, aby spełnić wymagania każdego użytkownika. Oprócz funkcji ładowania akumulatora, BATTERYcharge PRO 60A posiada zintegrowaną funkcję rozruchu awaryjnego. Profesjonalne prostowniki OSRAM z podświetlanym ekranem LCD przechodzą 7-stopniowy cykl ładowania w przypadku akumulatorów litowych i 3-stopniowy cykl ładowania w przypadku wszystkich pozostałych akumulatorów, aby przywrócić i zoptymalizować wydajność akumulatora oraz poprawić utrzymanie ładunku. Wyposażona w uchwyt do wygodnego przenoszenia na górze urządzenia oraz kółka ułatwiające ciągnięcie lub pchanie, profesjonalna ładowarka firmy OSRAM jest łatwa do transportu po warsztacie. Ponadto firma OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt*

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Professional Battery Charger
--------------------------------------	------------------------------

Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	60 A
Natężenie konserwacji (aż do)	60 A
Maksymalna pojemność akumulatora	700 Ah
Minimalna pojemność akumulatora	14 Ah

Wymiary i waga



Długość	360,0 mm
Szerokość	375,0 mm
Wysokość	875,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-ołowiowego, AGM, EFB	3
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629141
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu



Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899629141	Smart Charge Pro 60A	Karton wysylkowy 1	383 mm x 327 mm x 587 mm	73.52 dm ³	21744.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM