

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Cyfrowy wyświetlacz z funkcją automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu zadanego ciśnienia



Zawór odpowietrzający

Do spuszczenia zbyt dużej ilości powietrza



Światło LED

Łatwa obsługa nawet w ciemności i w warunkach ograniczonej widoczności



Czas pompowania

Może napompować oponę 13" w ok. 2 minuty, a oponę 15" w ok. 5 minut.2)3)



Cyfrowy kompresor do opon do dużych pojazdów

Kompresor OSRAM TYREinflate 830 został opracowany specjalnie do użytku z większymi pojazdami, dzięki czemu idealnie nadaje się do samochodów osobowych, przyczep kempingowych, kamperów, pojazdów terenowych, minibusów i furgonetek. Kompresor może napompować oponę 13" w około 2 minuty, a oponę 22" w około 5 minut²⁾. Funkcja automatycznego zatrzymania i zawór spustowy pomagają utrzymać optymalne ciśnienie w oponach. Może to również zmniejszyć ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego napompowania i wynikającego z tego możliwego uszkodzenia opon. TYREinflate 830 posiada 4-metrowy kabel zasilający umożliwiający dostęp do wszystkich czterech kół i jest podłączany bezpośrednio do gniazda 12 V w pojeździe. Podświetlany ekran LED i zintegrowane oświetlenie LED zapewniają lepszą czytelność ustawień ciśnienia i lepsze oświetlenie obszaru roboczego nawet w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy. W zestawie znajdują się również trzy adaptory do pompowania piłek sportowych i innych małych dmuchanych przedmiotów oraz torba do przechowywania, która chroni urządzenie i umożliwia jego uporządkowane przechowywanie. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję ¹⁾ na ten produkt. ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje ²⁾ W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 bara. ³⁾ Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

		Informacje o produkcie					
Opis produktu		Zawrót deflacyjny	Światło LED	Ustawienie wstępne	Funkcja Auto-stop		
TYRE inflate 830		Tak	Tak	Tak	Tak		
			Dane elektryczne	Wymiary i waga			Dodatkowe dane produktu
			Opis produktu	Pokrowiec	Napięcie nominalne	Długość	Szerokość
TYRE inflate 830		Tak	120 V	2500 mm	1500 mm	1000 mm	3 Piece Adaptor Kit
			Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Opis produktu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Oznaczenie produktu	Date of Declaration
TYRE inflate 830		Digital	15 A	OTI830	07-03-2024		
Opis produktu		Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction		
TYRE inflate 830		4062172294492	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Opis produktu		Declaration No. in SCIP database					
TYRE inflate 830		370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b					

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Informacje prawne

1) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 BAR / opony 22-calowej od 0 do 2,6 BAR.3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Wskazówki dotyczące aplikacji:Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.