Karta katalogowa produktu

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D2S

Najjaśniejsze światło ksenonowe OSRAM



Do 220% jaśniejsze światło1), 2)

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi

Do 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność

Do 20% bielsze światło1)

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym

Dla większej satysfakcji klientów

3 lata gwarancji, dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER to najjaśniejsza lampa ksenonowa firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 220% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami LEDowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER LASER - najmocniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM. Produkty są dostępne w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
Product legal advice 2	2) D3S, D4S

Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga

Średnica	9 mm
Masa produktu	16,10 g
Długość	77,3 mm

Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P32d-2

Możliwości

Technologia	HID

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D2S [1)]
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

[1)] Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631298 | 4052899631335
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899631298	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	124.00 g
4062172313612	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Karton wysyłkowy 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	328.00 g
4062172313629	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Karton wysyłkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4192.00 g
4052899631335	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	36.00 g
4062172313704	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Karton wysyłkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	176.00 g
4062172313711	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Karton wysyłkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2368.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	Film przdstawiajacy zastosowanie Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika.

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R98/99

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.