

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

Najjaśniejsze światło ksenonowe OSRAM



Do 220% jaśniejsze światło¹⁾,
2)

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło¹⁾

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



Dla większej satysfakcji klientów

3 lata gwarancji, dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER to najjaśniejsza lampa ksenonowa firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 220% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami LEDowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER LASER - najmocniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM. Produkty są dostępne w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.¹⁾ W porównaniu z minimum homologacyjnym R98/R99.²⁾ D3S, D4S

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Moc wejścia wa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejścia wa, tolerancja
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne	Wymiary i waga		Trwałość		Dodatkowe dane produktu
		Strumień świetlny	Długość	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	13,5 V	3200 lm	83.2 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	13,5 V	3200 lm	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	13,5 V	3200 lm	83.2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	13,5 V	3200 lm	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5

Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	HID ²⁾	D1S ³⁾	12-04-2024	4052899631281 4052899631328
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	HID	D2S ³⁾	08-03-2024	4052899631298 4052899631335
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	HID	D3S ³⁾	08-03-2024	4052899631304 4052899631342

Karta katalogowa rodziny produktów

	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	HID	D4S ³⁾	08-03-2024	4052899631311 4052899631359

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Redukcja emisji UV/Do reflektorów/Homologacja ECE i etykieta DOT
²⁾ High-intensity discharge lamp
³⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Pobierz dane

Plik	
	Film przedstawiający zastosowanie Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanego mechanika.
Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sprzętem sterującym.

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R98/99
Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem
Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników
Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT
± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.