

Cube PX Ultra-Wide Beam



Ultraszeroka wiązka światła

Do oświetlenia dużego i szczególnie szerokiego obszaru



1500 to 4500 Lumens

Wybór 4 różnych poziomów strumienia świetlnego dla każdego wzoru wiązki



Portfolio Matrix

Konfigurację oświetlenia dla konkretnego pojazdu można tworzyć indywidualnie. Mieszaj i dopasowuj. Zmieniaj i łącz



Klasy ochrony IP i IK

Przetestowany i zatwierdzony w laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wstrząsy, uderzenia, ciepło, zimno, trwałe wibracje i wiele innych.



Profesjonalne światło do profesjonalnej pracy

Dzięki portfolio lamp roboczych OSRAM LEDriving Professional (PX), można teraz znaleźć odpowiednie oświetlenie do szerokiego zakresu zadań specjalnych i profesjonalnych zastosowań. 16 lamp roboczych z maksymalną wydajnością optyczną, skuteczności świetlnej i jednorodnym rozsyłem wiata. Modułowa seria oferuje to co najważniejsze: jasne oświetlenie, wydajność, odpowiedni kształt, trwałość, funkcjonalność, a co za tym idzie poprawia bezpieczeństwo pracy. Dzięki możliwości różnorodnego wyboru funkcji i cech można stworzyć kompletną konfigurację oświetlenia specyficzną dla pojazdu, która idealnie pasuje do indywidualnych wymagań i potrzeb. Lampy robocze są odpowiednie dla pojazdów zasilanych napięciem 12 V i 24 V i dostępne do wyboru z czterema rodzajami rozsywu wiata — Flood, Spot, Wide i Ultra-Wide — oraz czterema poziomami strumienia świetlnego — 1500 lm, 2500 lm, 3500 lm i 4500 lm. Można je montować na trzy różne sposoby: montaż bezpośredni, elastyczny montaż standardowy i montaż do dachów kabiny. Ponadto firma OSRAM opracowała specjalnie zaprojektowane zestawy montażowe i kabel ze złączem DT. Seria Professional, zatwierdzona zgodnie z najwyższymi klasami ochrony IP i IK IP6K8 i IP6K9K oraz CISPR25 Class 5, została zaprojektowana tak, aby spełniać najwyższe standardy OE i wymagania przemysłu motoryzacyjnego. Firma OSRAM zapewnia 5-letnią gwarancję

na te produkty¹⁾²⁾

.

¹⁾ Lampy robocze OSRAM LEDriving nie posiadają homologacji ECE. Są przeznaczone do stosowania jako światła robocze czyli dodatkowe oświetlenie poza drogami publicznymi. Dlatego nie wolno ich włączać podczas jazdy po drogach publicznych. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów w poszczególnych krajach.

²⁾ Dokładne warunki można znaleźć na stronie:
www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	Zastosowanie jako światła robocze	LEDPWL 101	12/24 V	27 W
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	Zastosowanie jako światła robocze	LEDPWL 102	12/24 V	33 W
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	Zastosowanie jako światła robocze	LEDPWL 103	12/24 V	45 W
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	Zastosowanie jako światła robocze	LEDPWL 113	12/24 V	15 W

Opis produktu	Dane fotometryczne	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Strumień świetlny	Technologia	Typ zabezpieczenia	Normy
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	2500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	3500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	4500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	1500 lm	LED	IP6K8/IP6K9K	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b

Opis produktu	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kod towaru [PICOS]	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	85122000900	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	85122000900	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kod towaru [PICOS]	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	85122000900	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	85122000900	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	e36a13aa-f896-49be-a9d2-51b3a9785dd9
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	ee7f11d9-d91c-4785-af09-75ab6c5e7a1d
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	0c6eadc3-435a-4b66-8db4-80e981a299ec
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	3ea84eba-577b-4375-aeb7-bb17a7003158

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać i włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów spoza Niemiec.2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.