

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Czas pompowania

Napompuj oponę dożądanego ciśnienia w około 3,5 minuty.¹⁾²⁾



Zawór odpowietrzający

Do spuszczenia zbyt dużej ilości powietrza



Cyfrowy wyświetlacz z funkcją automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu zadanego ciśnienia



Bezprzewodowy i ładowalny

Może być używany z lub bez bezpośredniego zasilania



Cyfrowy kompresor do opon z możliwością ładowania

OSRAM TYREinflate 4000 to bezprzewodowy, akumulatorowy kompresor do opon, który jest idealnym akcesorium na kempingu i podczas wycieczek samochodowych. Cyfrowy kompresor do opon OTIR 4000 może napompować oponę w zaledwie 3,5 minuty.¹⁾²⁾ Funkcja automatycznego zatrzymania i zawór spustowy pomagają utrzymać optymalne ciśnienie w oponach. Podświetlany wyświetlacz LED i zintegrowane oświetlenie LED zapewniają lepszą czytelność ustawienia ciśnienia i lepsze oświetlenie obszaru roboczego nawet w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy. Funkcja zapamiętywania umożliwia zapisanie konkretnych ciśnień dla maksymalnie 4 pojazdów.

OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję¹⁾ na ten produkt.

1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 bara.

3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Informacje o produkcie				
Opis produktu	Zawrót deflacyjny	Światło LED	Ustawienie wstępne	Funkcja Auto-stop
TYRE inflate 4000	Tak	Tak	Tak	Tak
		Dodatkowe dane produktu		Możliwości
Opis produktu	Pokrowiec	Wyświetlacz	Dodatki	Zabezpieczone bezpiecznikiem
TYRE inflate 4000	Tak	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A
Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Informacje prawne

- 1) Szczegóły na stronie www.osram.pl/am-gwarancje
- 2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,41 BAR.
- 3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach. Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.