

PrevaLED BRICK HP Z2 SSG

LED modules for industry and outdoor applications

Cechy produktu

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K
- Stopień ochrony: IP20



Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Oświetlenie przestrzeni



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Prąd znamionowy	Rodzaj prądu	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power	Skuteczność świetlna
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	07 A	DC	8.2 kWh/1000h	8.20 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	07 A	DC	8.2 kWh/1000h	8.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	07 A	DC	8.1 kWh/1000h	8.10 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	0,7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	0,7 A	DC	16.3 kWh/1000h	16.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	0,7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	0,7 A	DC	16.2 kWh/1000h	16.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	0,7 A	DC	16.3 kWh/1000h	16.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	0,7 A	DC	24.2 kWh/1000h	24.20 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	07 A	DC	24.3 kWh/1000h	24.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	07 A	DC	24.5 kWh/1000h	24.50 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	07 A	DC	24.2 kWh/1000h	24.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	07 A	DC	24.3 kWh/1000h	24.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	133 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	07 A	DC	32.5 kWh/1000h	32.50 W	148 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	07 A	DC	32.6 kWh/1000h	32.60 W	163 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	173 lm/W
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	07 A	DC	32.3 kWh/1000h	32.30 W	146 lm/W

Opis produktu	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Dane świetlne
					Kąt rozsyłu światła
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	1026 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	1105 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	1238 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	1335 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	1105 lm	5	80	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	2052 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	2209 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	2427 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	2570 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	2209 lm	5	80	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	3077 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	3314 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	3629 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	3881 lm	5	70	4000 K	0 °

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Dane świetlne
					Kąt rozsyłu światła
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	3314 lm	5	80	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	4103 lm	5	70	2200 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	4419 lm	5	70	2700 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	4794 lm	5	70	3000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	5105 lm	5	70	4000 K	0 °
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	4419 lm	5	80	3000 K	0 °

Opis produktu	Wymiary i waga			Temperatury i warunki pracy	Trwałość
	Masa produktu	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Zakres temperatury magazynowania	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	1500 g	49.5 mm	70.6 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	4000 g	49.5 mm	172.2 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	5000 g	49.5 mm	223.0 mm	-30...85 °C	96

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Typ zabezpieczenia	Normy
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	LED	Tak	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	LED	Tak	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	LED	Tak	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	LED	Tak	IP20	CE/ENEC

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Typ zabezpieczenia	Normy
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	LED	Tak	IP20	CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	LED	Tak		CE/ENEC
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	LED	Tak		CE/ENEC

		Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Energy efficiency class [AGGR]	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255929
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255943
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255967
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255981
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172256001
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255622
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255646
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255660
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255684
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255707
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255721
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255745
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255769
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255783
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255806
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255820
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255844
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255868
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	D	85395100000	20-12-2022	4062172255882
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	E	85395100000	20-12-2022	4062172255905

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 2850-830 2X6 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172255929	PL-BRICK HP-Z2 1000 722 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255943	PL-BRICK HP-Z2 1000 727 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255967	PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255981	PL-BRICK HP-Z2 1000 740 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172256001	PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255622	PL-BRICK HP-Z2 1900 722 2X4 SSG	Karton wysyłkowy 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255646	PL-BRICK HP-Z2 1900 727 2X4 SSG	Karton wysyłkowy 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255660	PL-BRICK HP-Z2 1900 730 2X4 SSG	Karton wysyłkowy 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255684	PL-BRICK HP-Z2 1900 740 2X4 SSG	Karton wysyłkowy 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255707	PL-BRICK HP-Z2 1900 830 2X4 SSG	Karton wysyłkowy 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255721	PL-BRICK HP-Z2 2850 722 2X6 SSG	Karton wysyłkowy 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255745	PL-BRICK HP-Z2 2850 727 2X6 SSG	Karton wysyłkowy 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4062172255769	PL-BRICK HP-Z2 2850 730 2X6 SSG	Karton wysylkowy 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255783	PL-BRICK HP-Z2 2850 740 2X6 SSG	Karton wysylkowy 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255806	PL-BRICK HP-Z2 2850- 830 2X6 SSG	Karton wysylkowy 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255820	PL-BRICK HP-Z2 3800 722 2X8 SSG	Karton wysylkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255844	PL-BRICK HP-Z2 3800 727 2X8 SSG	Karton wysylkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255868	PL-BRICK HP-Z2 3800 730 2X8 SSG	Karton wysylkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255882	PL-BRICK HP-Z2 3800 740 2X8 SSG	Karton wysylkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255905	PL-BRICK HP-Z2 3800 830 2X8 SSG	Karton wysylkowy 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.