


PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG

PrevaLED BRICK HP Z2 SSG | LED modules for industry and outdoor applications

Cechy produktu

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K
- Stopień ochrony: IP20



Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Oświetlenie przestrzeni



Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	07 A
Rodzaj prądu	DC
On-mode power	8.10 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	8.1 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	146 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	1105 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	0 °
---------------------	-----

Wymiary i waga

Masa produktu	1500 g
Length EPREL [AGGR]	70.6 mm
Width EPREL [AGGR]	49.5 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury magazynowania	-30...85 °C
----------------------------------	-------------

Trwałość

Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
-------------------------------------	----

Dodatkowe dane produktu

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	E

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85395100000
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-12-2022
Primary Article Identifier	4062172256001
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172256001	PL-BRICK HP-Z2 1000 830 2X2 SSG	Karton wysyłkowy 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.