

HMI 4000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	200 V
Prąd znamionowy	24 A
Napięcie pracy lampy	200 V
Moc znamionowa	400000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	380000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90

Wymiary i waga



Średnica	750 mm
Długość	2500 mm
Odległość a / LCL	142,0 mm

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX38
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Karton wysylkowy 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	635.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.