

LEDDriving HLM EASY H7/H18



Ultrakompaktowy zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H7/H18 (2w1)

"Socket Design" - bez adapterów i pokryw



Łatwa instalacja plug & play

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację.



Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Retrofit LED z systemem plug & play dla motocykli.

Dzięki rozwiązaniu opartemu na gnieździe, modernizacja OSRAM LEDDriving HLM EASY zapewnia ultrakompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych świateł drogowych i mijania H7 / H18 z chłodnym białym światłem LED - zapewniając stylowy wygląd, a także doskonałą jasność. Oferuje łatwą instalację plug & play i zoptymalizowaną kompatybilność. Zoptymalizowany, wysokoobrotowy wentylator zapewnia aktywne chłodzenie - umożliwiając wyższą wydajność i wysoki poziom strumienia świetlnego dzięki zmaksymalizowanemu rozpraszaniu ciepła. Lampy świateł drogowych i mijania LEDDriving HLM EASY firmy OSRAM zastępują konwencjonalne żarówki halogenowe, są kompatybilne z napięciem 12 V i mają chłodną białą temperaturę barwową. Dzięki najnowszej technologii LED i bardzo kompaktowej konstrukcji, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w motocyklach z odpowiednimi typami żarówek halogenowych. Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnych zastosowaniach zewnętrznych. Użytkowanie na drogach publicznych może prowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach sprzedaż i użytkowanie tych produktów jest zabronione. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210DWESY
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\pm$ H7/H18
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Dane elektryczne

Moc wejściowa	16.0 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	16.00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	± 25 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1400 lm
Strumień świetlny, tolerancja	± 25 %
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga

Długość	58.0 mm
Średnica	20.0 mm
Masa produktu	21.00 g

Trwałość

Trwałość Tc	1000 h
-------------	--------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210DWESY
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172321501 4062172399845

Karta katalogowa produktu

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172321501	LEDiving HLM EASY ± H7/H18	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	32.00 g
4062172321518	LEDiving HLM EASY ± H7/H18	Karton wysylkowy 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	261.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM