

NIGHT BREAKER LED W5W CARSPECIFIC



Uniwersalna polaryzacja

Możliwa instalacja niezależnie od polaryzacji



6000 Kelvin

Chłodna biała temperatura barwowa



Plug & Play

Szybka i łatwa modernizacja do technologii LED dzięki rozwiązaniu plug & play



Dopuszczony do ruchu ulicznego¹⁾

Rodzina NIGHT BREAKER LED - pierwsze retrofity LED firmy OSRAM dopuszczone do ruchu drogowego ¹⁾.



NIGHT BREAKER W5W-LED, pierwszy dopuszczony do ruchu retrofit W5W-LED OSRAM¹⁾, jest teraz dostępny na rynku. Dzięki dopuszczonemu do ruchu drogowego ¹⁾ NIGHT BREAKER W5W-LED możesz teraz zmodernizować funkcję świateł postojowych lub świateł pozycyjnych swojego pojazdu do najnowocześniejszej technologii LED. Te retrofity LED są odpowiednie jako zamienniki konwencjonalnych żarówek W5W. Oferują nowoczesne i intensywne białe światło o temperaturze barwowej do 6000 K i strumieniu świetlnym do 70 lm. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi, retrofity LED zużywają do 80% mniej energii. Dzięki rozwiązaniu plug&play i uniwersalnej polaryzacji można je szybko i łatwo zainstalować. W połączeniu z NIGHT BREAKER H7-LED lub H4-LED możesz teraz uzyskać pełną modernizację LED dla swojego pojazdu dzięki idealnie dopasowanym i zaprojektowanym lampom LED - do zastosowań zewnętrznych¹⁾ i wewnętrznych. NIGHT BREAKER W5W LED może być stosowany uniwersalnie we wnętrzu pojazdu jako zastępcze źródło światła. Dodatkowo firma OSRAM oferuje specjalną gwarancję na wszystkie lampy retrofit LED NIGHT BREAKER.²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie				Dane elektryczne
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczenia oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led	2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee	2825DWNB C	Position light, Interior light	12.0 V

Opis produktu					Dane fotometryczne		
	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Moc wejściowa	Barwa światła LED	Strumień świetlny, tolerancja	Strumień świetlny
NIGHT BREAKER W5W LED	1.00 W	±25 %	13,2 V	1 W	Cool white	±25 %	70 lm

Opis produktu	Temperatura barwowa	Wymiary i waga			Trwałość		Dodatkowe dane produktu
		Średnica	Długość	Masa produktu	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
NIGHT BREAKER W5W LED	6000 K	9.4 mm	25.4 mm	1.70 g	1500 h	3000 h	W2.1x9.5d

Karta katalogowa rodziny produktów

	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Technologia	Normy	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER W5W LED	LED	ABG	07-05-2024	4062172352239 4062172353625

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER W5W LED	In work

Pobierz dane

Plik	
	Broszury LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

- 1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczania oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led
- 2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

