

NIGHT BREAKER LED W5W CARSPECIFIC



Uniwersalna polaryzacja

Możliwa instalacja niezależnie od polaryzacji



6000 Kelvin

Chłodna biała temperatura barwowa



Plug & Play

Szybka i łatwa modernizacja do technologii LED dzięki rozwiązaniu plug & play



Dopuszczony do ruchu ulicznego¹⁾

Rodzina NIGHT BREAKER LED - pierwsze retrofity LED firmy OSRAM dopuszczone do ruchu drogowego ¹⁾.



NIGHT BREAKER W5W-LED, pierwszy dopuszczony do ruchu retrofit W5W-LED OSRAM¹⁾, jest teraz dostępny na rynku. Dzięki dopuszczonemu do ruchu drogowego ¹⁾ NIGHT BREAKER W5W-LED możesz teraz zmodernizować funkcję świateł postojowych lub świateł pozycyjnych swojego pojazdu do najnowocześniejszej technologii LED. Te retrofity LED są odpowiednie jako zamienniki konwencjonalnych żarówek W5W. Oferują nowoczesne i intensywne białe światło o temperaturze barwowej do 6000 K i strumieniu świetlnym do 70 lm. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi, retrofity LED zużywają do 80% mniej energii. Dzięki rozwiązaniu plug&play i uniwersalnej polaryzacji można je szybko i łatwo zainstalować. W połączeniu z NIGHT BREAKER H7-LED lub H4-LED możesz teraz uzyskać pełną modernizację LED dla swojego pojazdu dzięki idealnie dopasowanym i zaprojektowanym lampom LED - do zastosowań zewnętrznych¹⁾ i wewnętrznych. NIGHT BREAKER W5W LED może być stosowany uniwersalnie we wnętrzu pojazdu jako zastępcze źródło światła. Dodatkowo firma OSRAM oferuje specjalną gwarancję na wszystkie lampy retrofit LED NIGHT BREAKER.²⁾

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Product legal advice 1	1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczania oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee
Oznaczenie produktu	2825DWNBC
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Position light, Interior light


Dane elektryczne

Moc wejściowa	1 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	±25 %
Moc znamionowa	1.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	70 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±25 %
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga



Masa produktu	1.70 g
---------------	--------

Karta katalogowa produktu

Długość	25.4 mm
Średnica	9.4 mm

Trwałość

Trwałość Tc	3000 h
Trwałość B3	1500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ABG
-------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2825DWNBC
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172352239 4062172353625
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172352239	NIGHT BREAKER W5W LED	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4062172352246	NIGHT BREAKER W5W LED	Karton wysylkowy 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	107.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Broszury LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

- 1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczenia oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led
- 2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM