

Lightbar FX750-CB SM GEN 2



Homologacja do pojedynczego montażu

Do indywidualnej instalacji



Zasięg światła do 450 m

Światło mieszane pozwalające na oświetlenie obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu



Mieszana wiązka światła

W połączeniu: Oświetlenie bliskiego i dalekiego obszaru przed pojazdem



Klasy ochrony IP i IK

Przetestowany i zatwierdzony w laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wstrząsy, uderzenia, ciepło, zimno, trwałe wibracje i wiele innych.



Zwiększona jasność oświetlenia obszaru blisko i daleko od pojazdu

Sz szczególnie podczas jazdy po wiejskich i gruntowych drogach, wikszy zakres widoczności moe odgrywa kluczow rol w zapewnieniu bezpieczeŃstwa. LEDriving Lightbar FX750-CB SM GEN 2 zapewnia dodatkowe owietlenie obszaru blisko i daleko od pojazdu o skuteczności wietlonej do 5990 lm. Nawet w warunkach sabej widoczności lub o zmierzchu, 25 wysokowydajnych LED zapewnia zasięgię wiata do 450 metrów i owietlenie dzienne o temperaturze barwowej 6000 K. wiato drogowe imponuje specjaln konstrukcj odbynika i zapewnia nie tylko nowoczesny i atrakcyjny wyglđ, ale take redukuje odbłaski, zapewniaj lepŃsz widoczno na drodze. Moe by uywane zarówno jako dodatkowe wiato drogowe LED, jak i mocne wiato robocze. Lampy posiadaj podwójn homologacj ECE i dlatego mona je wykozystywa na drogach publicznych. Dodatkowo, OSRAM opracowa specjalnie zaprojektowany zestaw montaowy, kompatybilny ze wszystkimi wiatami drogowymi serii Functional FX Gen 2 do indywidualnego montau. Wszeczhronny w zastosowaniu produkt, jest odporny na wiele czynników rodowiskowych, a dziki wysokiej jakości materiaom, takim jak aluminiowa obudowa i stabilna soczewka z poliwglanu, jest wyjtkowo lekki, a jednoczenie

wytrzymały i odporny. Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym napięciem i przyczynia się do dłuższej trwałości. LEDriving Lightbar FX750-CB SM GEN 2 został przetestowany i zatwierdzony w klasach ochrony IP IP6K8 i IP6K9K w naszym certyfikowanym laboratorium symulacji środowiskowych DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych dotyczących wody, pyłu, uderzeń, ciepła, zimna i trwałych wibracji. Seria FX zapewnia pełną elastyczność zastosowania. Można je montować w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych, przyczepach kempingowych, pojazdach terenowych i quadach¹⁾. OSRAM zapewnia 5-letnią gwarancję²⁾. 1) światła drogowe LEDriving firmy OSRAM są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. 2) Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Strumień świetlny
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	Driving Light - Additional high beam application - central single mount	LEDDL133-CB SM	94 W	5990 lm

	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Trwałość Tc	Technologia	ECE reference number	Kod towaru [PICOS]	Substancja z listy kandydackiej 1
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	> 5000 hr	LED ¹⁾	30 + 30	85122000900	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	aab747bc-0d2b-40e9-9dff-9589130a3c39

¹⁾ Light-emitting diode application

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Światła drogowe LEDriving firmy OSRAM są homologowane zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu, należy przestrzegać indywidualnych wymagań i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.