

BATTERYstart PRO 1000



Lithium-ion Cobalt (LiCoO2) battery, with in-built safety features

Compact lightweight professional lithium jump starter. 75% lighter than an equivalent lead acid starter, making it easier to handle around a workshop.



Fast recharge capability via PD60W charging input

Fully recharged from flat in 2hrs with PD60W charger (not supplied)



Powerful 1500 peak amps / 1000 starting amps

High cranking power for workshop conditions. Starts all petrol & up to 10L diesel vehicles - for small/medium/large cars & vans.



Wysokowydajny rozrusznik dla szerokiej gamy pojazdów

OSRAM BATTERYstart PRO 1000 to bezpieczny i kompaktowy, litowo-jonowy kobaltowy (LiCoO2) rozrusznik (jump starter) dla profesjonalnych warsztatów. Zaprojektowany do wielu zastosowań, umożliwia rozruch wszystkich pojazdów z silnikami benzynowymi i pojazdów z silnikami wysokoprężnymi do 10l. W porównaniu z tradycyjnymi rozrusznikami kwasowo-ołowiowymi BATTERYstart PRO 1000 jest o 75% lżejszy i znacznie mniejszy, ale nadal zapewnia wysoką wydajność. Wyposażony w inteligentne zaciski, zapewnia bezpieczeństwo użytkownika dzięki zabezpieczeniu przed odwrótną polaryzacją, zwarciami i iskrzeniem. Wytrzymała, solidna konstrukcja z poliwęglanu sprawia, że BATTERYstart PRO 1000 jest idealny do środowisk warsztatowych. Urządzenie można szybko naładować za pomocą ładowarki PD60W (nie jest dostarczana z urządzeniem).

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			
	Wydajność	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	Gniazdo USB 2.1A
BATTERY start 1000	Professional	All l	10 l	2

Opis produktu	Wyjście gniazda 12V	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Ogólne informacje o produkcie	Physical Attributes & Dimensions
			Oznaczenie produktu	Długość
BATTERY start 1000	Tak	Lithium Starter	OESPL1000	227.0 mm

Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
BATTERY start 1000	190.0 mm	74.0 mm	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY start 1000	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.