

LEDDriving HLT BRIGHT H1

LEDDriving high and low beam lamps for truck




Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.



Zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H1

Ograniczone oślnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



H1 LED replacement for 24V

LEDDriving HLT BRIGHT replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature of up to 6,000 Kelvin. These replacement lamps are suitable for conventional H1 high and low beam lamps. LEDDriving HLT BRIGHT for high and low beam off-road applications are 24 V compatible and stand out with superior brightness, high compatibility, easier installation due to integrated driver and no radio disturbance. The pair of lamps comes with a 4-year OSRAM guarantee. For precise guarantee conditions please refer to www.osram.com/am-guarantee. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Typ produktu (on-road lub off-road)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H1	Off-road ≙ H1	Mainly used for Low Beam, High Beam and Fog light applications	64155DWBRT	13 W	24 V

Opis produktu				Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H1	13 W	±20 %	28,0 V	1500 lm	±20 %	P14.5s

Opis produktu					Trwałość
	Długość	Średnica	Średnica		Trwałość Tc
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H1	76.2 mm	11.8 mm	11.8 mm		2000 hr

Opis produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H1	LED	4062172379755	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDiving HLT BRIGHT ≙ H1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	b47fc6d5-04ad-4d3b-aa84-dff560710dca

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.