

LEDDriving HLT BRIGHT H4

LEDDriving światła drogowe i mijania do pojazdów ciężarowych



Temperatura barwowa 6000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Aż do +300% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań ECE R112. Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej



Zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H4

Ograniczone olśnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



Zamiennik H4 LED do zastosowań 24 V

Lampy zamienne LEDDriving HLT BRIGHT oferują nowoczesne, intensywne światło o temperaturze barwowej do 6000 K. Te lampy są odpowiednie jako zamienniki konwencjonalnych żarówek H4 do świateł drogowych i mijania. LEDDriving HLT BRIGHT do zastosowań off-road w światłach drogowych i mijania są kompatybilne z instalacją 24 V i wyróżniają się wyjątkową jasnością, wysoką kompatybilnością, łatwiejszym montażem dzięki zintegrowanemu sterownikowi oraz brakiem zakłóceń radiowych. Zestaw zawiera dwie lampy objęte 4-letnią gwarancją OSRAM. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje. Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	15/15 W	24 V	15 W	$\pm 20\%$	28,0 V	1200/1500 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions		
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość	Średnica
LEDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	$\pm 20\%$	P43t	80.2 mm	14.0 mm

Opis produktu	Trwałość Tc	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	2000 hr	4062172379779	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H4	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	9ed29aa3-108c-4e27-8fdb-3c4fb5974281

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.