

LEDDriving HLT BRIGHT H7

LEDDriving high and low beam lamps for truck



Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Up to +300% compared to minimum ECE R112. More light allows to see farther and therefore react sooner. Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner



Zamiennik LED dla konwencjonalnych źródeł H7

Ograniczone oślnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



H7 LED replacement for 24V

LEDDriving HLT BRIGHT replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature of up to 6,000 Kelvin. These replacement lamps are suitable for conventional H7 high and low beam lamps. LEDDriving HLT BRIGHT for high and low beam off-road applications are 24 V compatible and stand out with superior brightness, high compatibility, easier installation due to integrated driver and no radio disturbance. The pair of lamps comes with a 4-year OSRAM guarantee. For precise guarantee conditions please refer to www.osram.com/am-guarantee. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H7	Mainly used for Low Beam, High Beam and Fog light applications	Off-road ≙ H7	64215DWBRT	18 W	24 V

Opis produktu				Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H7	18 W	±20 %	28,0 V	1700 lm	±20 %	PX26d

Opis produktu					Trwałość
	Długość	Średnica	Średnica		Trwałość Tc
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H7	76.2 mm	14.0 mm	14.0 mm		2000 hr

Opis produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H7	LED	4062172379793	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H7	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	e7d37971-6b5b-4773-9e3c-0ba8866799a3

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.