

XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S



Do 220% jaśniejsze światło¹⁾ W porównaniu do minimalnych wymagań ECE R98R99.

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Aż 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Nawet do 20% bielsze światło¹⁾ W porównaniu z minimalnymi wymaganiami ECE R98R99.

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 to najjaśniejsze światło ksenonowe firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 220% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER 220 - najmocniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM, dostępnego w wersjach D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---

Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	42.0 V
Moc znamionowa	35.00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4400 K

Wymiary i waga

Średnica	9 mm
Masa produktu	61.90 g
Długość	77.3 mm

Trwałość

Trwałość B3	2000 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-5
-----------------------------------	---------

Możliwości

Technologia	HID 1)
-------------	--------

1) High-intensity discharge lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D3S 1)
---------------	--------

1) Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)
--

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397797 4062172398671
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton wysylkowy 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	352.00 g
4062172397810	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton wysylkowy 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm ³	4452.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton wysylkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	353.00 g
4062172398695	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton wysylkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4482.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2

Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym urządzeniem zapłonowym.

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

Karta katalogowa produktu

± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM