

XENARC NIGHT BREAKER 220



Do 220% jaśniejsze światło¹⁾ W porównaniu do minimalnych wymagań ECE R98R99.

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Aż 250 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Nawet do 20% bielsze światło¹⁾ W porównaniu z minimalnymi wymaganiami ECE R98R99.

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 to najjaśniejsze światło ksenonowe firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 220% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER 220 - najmocniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM, dostępnego w wersjach D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Product legal advice 1	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Opis produktu	Temperatura barwowa	Wymiary i waga		Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Możliwości
		Długość	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Technologia
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID ²⁾

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	D1S ³⁾	07-05-2024	4062172397735 4062172398619	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	D2S ³⁾	07-05-2024	4062172397766 4062172398640	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	D3S ³⁾	07-05-2024	4062172397797 4062172398671	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	D4S ³⁾	07-05-2024	4062172397827 4062172398701	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

- ¹⁾ Redukcja emisji UV/Do reflektorów/Homologacja ECE i etykieta DOT
- ²⁾ High-intensity discharge lamp
- ³⁾ Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym urządzeniem zapłonowym.

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

± 450 lm

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.