

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S



**Do 220% jaśniejsze światło<sup>(1)</sup> W porównaniu do minimalnych wymagań ECE R98R99.**

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



**Aż 250 m oświetlonej drogi**

Lepsza widoczność



**Nawet do 20% bielsze światło<sup>(1)</sup> W porównaniu z minimalnymi wymaganiami ECE R98R99.**

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



## Najsilniejsze światło ksenonowe OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 to najjaśniejsze światło ksenonowe firmy OSRAM. Te wyjątkowo jasne ksenony zapewniają znacznie lepszą widoczność na drodze: aż do 220% jaśniejsze światło w porównaniu do minimalnych wymagań normy. Więcej światła i droga oświetlona aż 250 m przed samochodem pozwalają dostrzec przeszkody i zagrożenia na drodze znacznie wcześniej i zapewniają więcej czasu na reakcję. A światło do 20% bielsze (w porównaniu z minimum homologacyjnym) nadaje pojazdowi nowoczesny wygląd zbliżony do tych jakie prezentują samochody z reflektorami laserowymi. Odkryj wydajność XENARC NIGHT BREAKER 220 - najmocniejszego światła ksenonowego firmy OSRAM, dostępnego w wersjach D1S, D2S, D3S i D4S. Uwaga: Zalecamy wymianę lamp XENARC parami przez wykwalifikowanych mechaników.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Product legal advice 1 | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |
|------------------------|-------------------------------------------------|


Dane elektryczne

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Moc wejściowa                   | 35 W    |
| Napięcie nominalne              | 85.0 V  |
| Moc znamionowa                  | 35.00 W |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±3 %    |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V  |

Dane fotometryczne

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny             | 3200 lm |
| Temperatura barwowa           | 4500 K  |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 %   |

Wymiary i waga



|               |         |
|---------------|---------|
| Długość       | 77.3 mm |
| Średnica      | 9 mm    |
| Masa produktu | 16.10 g |

Trwałość

|             |        |
|-------------|--------|
| Trwałość B3 | 1500 h |
| Trwałość Tc | 3000 h |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | P32d-2 |
|-----------------------------------|--------|

Możliwości

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologia | HID <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

Certyfikaty i Normy

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Kategoria ECE | D2S <sup>1)</sup> |
|---------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-05-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172397766   4062172398640 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4062172397766 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | HFB<br>2                                   | 100 mm x 51 mm x 120 mm                  | 0.61 dm <sup>3</sup>  | 62.00 g     |
| 4062172397773 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | Karton wysylkowy<br>4                      | 113 mm x 111 mm x 134 mm                 | 1.68 dm <sup>3</sup>  | 166.00 g    |
| 4062172397780 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | Karton wysylkowy<br>48                     | 350 mm x 236 mm x 282 mm                 | 23.29 dm <sup>3</sup> | 2222.00 g   |
| 4062172398640 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | Składane pudełko<br>1                      | 53 mm x 46 mm x 93 mm                    | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 36.00 g     |
| 4062172398657 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | Karton wysylkowy<br>4                      | 115 mm x 101 mm x 103 mm                 | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 176.00 g    |
| 4062172398664 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | Karton wysylkowy<br>48                     | 371 mm x 256 mm x 232 mm                 | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2366.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2 |

### Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym urządzeniem zapłonowym.

### Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie z zatwierdzonym elektronicznym sterownikiem

Lampy XENARC powinny być wymieniane przez wykwalifikowanych mechaników

Zredukowana emisja UV | Do reflektorów projekcyjnych | Homologacja ECE i etykieta DOT

± 450 lm

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM